

Carrello di servizio 3 piani 1000x600 mm

Scheda tecnica dell'articolo 0112322 | SSW 10x6/3



Dati tecnici

Carico utile:	180
Peso:	28 kg
Larghezza:	1095 mm
Profondità:	695 mm
Altezza:	1015 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Carrello di servizio in esecuzione pesante con ripiani imbutiti.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox. Telaio in tubo tondo chiuso, continuo, \varnothing 25 mm con ripiani imbutiti saldati dotati di bordi a profilo di 10 mm, dotati di pannello antivibrazione in materiale sintetico, smussamento igienico verso l'interno di 35 mm, in esecuzione che facilita la pulizia. Maniglie integrate nel telaio a tubo su ambedue i lati facilitano la manovrabilità. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, \varnothing 125 mm, fissate a ulteriori traverse di rinforzo con piastre ad avvitamento quadruplo.

Data della richiesta: 17.05.2026,
14:17:10

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer