

Carrello portateglie per 14xGN 1/1

Scheda tecnica dell'articolo 0112445 | RWG/AP 1/14 GN 75-B-U



Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Dimensione modulare: | 75 mm |
| Tipo di inserimento: | Inserimento dal lato lungo |
| Carico utile: | 85 |
| Peso: | 16 kg |
| Larghezza: | 659 mm |
| Profondità: | 739 mm |
| Altezza: | 856 mm |

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Carrello con guide in esecuzione bassa per l'inserimento di contenitori GN 2/1 e sottomultipli.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in tubolare di acciaio inox 25 x 25 mm. 7 paia di guide di appoggio a U saldate con un interspazio di 75 mm con fermo anticaduta e protezione antiribaltamento su ambedue i lati secondo DIN EN 18867-2. Piastra di copertura in lamiera con uno spessore di 1,0 mm, ripiegata verso l'interno di 40 mm, dotata di pannello antivibrazione in materiale sintetico, utilizzabile come piano di lavoro. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, \varnothing 125 mm, con fissaggio a perno.

In virtù del peso relativamente ridotto, il carrello portateglie RWG / AP 1 / 14 GN 75-B-U di Hupfer offre un'ottima manovrabilità e, con una distanza tra le guide di 75 mm, aumenta la capacità anche del 50% rispetto ad altri modelli (equipaggiato con contenitori GN con una profondità di 150 mm senza coperchio).

Data della richiesta: 20.05.2026,
09:15:29

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer