

## Carrello portateglie per 14xGN 1/1

Scheda tecnica dell'articolo 0112445 | RWG/AP 1/14 GN 75-B-U



### Dati tecnici

<b>Dimensione modulare:</b>	75 mm
<b>Tipo di inserimento:</b>	Inserimento dal lato lungo
<b>Carico utile:</b>	85 kg
<b>Peso:</b>	16 kg
<b>Larghezza:</b>	659 mm
<b>Profondità:</b>	739 mm
<b>Altezza:</b>	856 mm

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Carrello con guide in esecuzione bassa per l'inserimento di contenitori GN 2/1 e sottomultipli.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in tubolare di acciaio inox 25 x 25 mm. 7 paia di guide di appoggio a U saldate con un interspazio di 75 mm con fermo anticaduta e protezione antiribaltamento su ambedue i lati secondo DIN EN 18867-2. Piastra di copertura in lamiera con uno spessore di 1,0 mm, ripiegata verso l'interno di 40 mm, dotata di pannello antivibrazione in materiale sintetico, utilizzabile come piano di lavoro. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno,  $\varnothing$  125 mm, con fissaggio a perno.

In virtù del peso relativamente ridotto, il carrello portateglie RWG / AP 1 / 14 GN 75-B-U di Hupfer offre un'ottima manovrabilità e, con una distanza tra le guide di 75 mm, aumenta la capacità anche del 50% rispetto ad altri modelli (equipaggiato con contenitori GN con una profondità di 150 mm senza coperchio).

Data della richiesta: 14.08.2025,  
13:56:55

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*