

Carrello portateglie per 36xGN 1/1

Scheda tecnica dell'articolo 0112555 | RWG/S 1/36 GN 75-B-U



Dati tecnici

Dimensione modulare:	75 mm
Tipo di inserimento:	Inserimento dal lato lungo
Carico utile:	180
Peso:	23 kg
Larghezza:	589 mm
Profondità:	669 mm
Altezza:	1630 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Carrello con guide in esecuzione bassa per l'inserimento di contenitori GN 2/1 e sottomultipli.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in tubolare quadro di acciaio inox. 18 paia di guide di appoggio a U saldate con un interspazio di 75 mm con fermo anticaduta e protezione antiribaltamento su ambedue i lati secondo DIN EN 18867-2. 2 barre orizzontali di profili rettangolari 20 × 10 mm, in aggiunta al telaio, incrementano la robustezza del carrello. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, ø 125 mm, con fissaggio a piastra, interne rispetto al perimetro, ad avvitamento multiplo, particolarmente adatto per l'inserimento in celle frigorifere.

In virtù del peso relativamente ridotto, il carrello portateglie RWG/S 1/36 GN 75-B-U di Hupfer offre un'ottima manovrabilità e, con una distanza tra le guide di 75 mm, aumenta la capacità anche del 50% rispetto ad altri modelli (equipaggiato con contenitori GN con una profondità di 150 mm senza coperchio). Ruote posizionate internamente rispetto al perimetro.

Data della richiesta: 17.05.2026,
03:09:20

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer