

## Griglia di contenimento frontage 900 mm

Scheda tecnica dell'articolo 0117422 | RG-RS/N5 600kg 1600/400

### Dati tecnici



<b>Dimensione modulare:</b>	150 mm
<b>Max. portata per campata</b>	600
<b>Impronta CO<sub>2</sub> (TM65 Basic Report)</b>	37 kgCO <sub>2</sub> e
<b>Peso:</b>	0.6 kg
<b>Larghezza:</b>	899 mm
<b>Profondità:</b>	25 mm
<b>Altezza:</b>	80 mm

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Sistema modulare di scaffali in acciaio inox 1.4301 in esecuzione igienica secondo DIN 18868-2, idoneo per l'impiego continuo con -40 °C a +60 °C, per l'installazione in linea o ad angolo con staffe di supporto angolare, lunghezza ampliabile a scelta.

Montanti dello scaffale composti di tubo quadro 25 × 25 mm, connessi e stabilizzati con traversini 50 × 2 mm collegati a pressione. Cappucci di chiusura superiori in materiale plastico e piedini regolabili in altezza per adeguare irregolarità del pavimento fino a 25 mm per il miglior adempimento igienico dello scaffale. Supporti saldati ø 7 mm distanziati di 150 mm per l'appoggio dei ripiani dello scaffale.