

Carrello di sgombero 2 piani 1000x600 mm

Scheda tecnica dell'articolo 0139292 | SARW 10x6/2 HS



Dati tecnici

Carico utile:	120
Peso:	30 kg
Larghezza:	1095 mm
Profondità:	695 mm
Altezza:	1012 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Carrello di sbarazzo con piani di appoggio imbutiti.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox. Telaio in tubo tondo chiuso, continuo con ripiani imbutiti saldati con profilo bordato, dotati di pannello antivibrazione in materiale sintetico, smussamento igienico verso l'interno, in esecuzione che facilita la pulizia. La dotazione di serie comprende inoltre ripiani rinforzati da due barre longitudinali e una diagonale, saldate insieme. Ripiano superiore con bordi in acciaio inox saldati su 3 lati. Maniglie di spinta in tubolare integrate nel telaio su ambedue i lati facilitano la manovrabilità. 4 dischi paraurti in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, \varnothing 125 mm, fissate a ulteriori traverse di rinforzo con piastre di avvitamento multiplo.

Il carrello di sgombero ARW 10 × 6 / 2 HS di Hupfer è disponibile in versione saldata e pronto all'utilizzo ed è caratterizzato da una fascia di contenimento molto alta di protezione per il ripiano superiore, da un fissaggio delle ruote particolarmente stabile su piastre di montaggio avvitate su quattro punti, nonché da un imponente assortimento di optional a scelta.

Data della richiesta: 15.04.2026, 01:33:18 *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.* © Hupfer