

Elevatore cestelli da incasso riscaldabile

Scheda tecnica dell'articolo 0162256 | EB-KO H e 500/500



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dati tecnici

Capacità:	5 Körbe 115 mm, 8 Körbe 75 mm hoch
Carico utile:	120 kg
Potenza:	2000 W
Tensione di attacco:	220 V
Corrente nominale:	8,6 A
Classe di protezione:	Classe I
Frequenza:	50 Hz
Peso:	43 kg
Larghezza:	620 mm
Profondità:	620 mm
Altezza:	836 mm

Elevatore cestelli da incasso con riscaldamento statico. Piattaforma elevatrice per l'inserimento di cestelli 500 × 500 mm o 508 × 508 mm con stoviglie piccole o difficili da impilare.

Carrello elevatore in costruzione autoportante ed igienica in acciaio inox. Costruzione chiusa per l'incasso dall'alto. Dotato di una piattaforma di impilamento in acciaio inox rivestita in materiale plastico, rimovibile, utilizzabile anche come cestello portastoviglie. Sistema di molle disposte simmetricamente per consentire un livello costante delle stoviglie e cuscinetti a sfera applicati alla piattaforma per uno scorrimento sicuro e silenzioso. Facile pulizia del vano dall'alto nonché attraverso un'apertura posta sulla base. Riduzione delle dispersioni di temperatura e riduzione del tempo di riscaldamento grazie al coperchio a cupola in polipropilene grigio. Riscaldamento con resistenza in acciaio inox, regolabile in modo continuo attraverso termostato a pomello sul dispositivo, con limitazione della temperatura secondo VDE. Alimentazione elettrica tramite cavo di collegamento con spina Schuko, interruttore On/Off con spia luminosa integrata e connettore IEC per collegamento al dispositivo.

L'elevatore cestelli da incasso EBST-KO/H 50-50 di Hupfer è caratterizzato da dimensioni relativamente minime. Sia la piattaforma a rete, compresa nella dotazione standard sia i cestelli per stoviglie supplementari disponibili come optional, sono realizzati in acciaio inox. Grazie alla piattaforma estraibile è possibile accedere facilmente al vano interno per la regolazione delle molle e per la pulizia. L'interruttore di accensione/spegnimento, 30x22 mm, può essere integrato nel piano di lavoro affinché sia facilmente raggiungibile.

Data della richiesta: 02.05.2025, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 04:09:29