

## Carrello Köhler® per banchetti con

**Scheda tecnica dell'articolo 0163291 | BKW 1/14 L-GN-57,5**

### Dati tecnici



*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

<b>Dimensione modulare:</b>	57.5 mm
<b>Tipo di inserimento:</b>	Inserimento dal lato lungo
<b>Carico utile:</b>	100
<b>Potenza:</b>	1600 W
<b>Tensione di attacco:</b>	220 V
<b>Corrente nominale:</b>	6,9 A
<b>Classe di protezione:</b>	Classe I
<b>Frequenza:</b>	50 Hz
<b>Peso:</b>	100 kg
<b>Larghezza:</b>	640 mm
<b>Profondità:</b>	775 mm
<b>Altezza:</b>	1308 mm

Carrello per banchetti per l'inserimento di cibi su griglie o in contenitori GN 1/1 con coperchio.

Carrello completamente in acciaio inox, costruzione autoportante. Carrello per banchetti a doppia parete, interamente chiuso, pareti e porte prive di CFC. Ante a doppia parete con sistema di chiusura a molla in materiale plastico, apribili a 270° con una sola mano. Arresto automatico dell'anta nello stato aperto o chiuso. Facile pulizia del carrello. Vano interno equipaggiato con due telai estraibili dotati di 14 coppie di guide a L distanziate di 57,5 mm. Riscaldamento attraverso un modulo di riscaldamento estraibile con arresto automatico all'apertura della porta, a regolazione continua da + 30 °C a + 95 °C. La temperatura massima può essere raggiunta dopo 25 minuti. Riscaldamento efficace a ventilazione con sistema integrato ad aria umida/calda, inclusa vasca di umidificazione sufficiente per ca. 3,5 ore di esercizio, fa sì che la temperatura e la qualità del sapore vengono mantenuti in maniera ottimale. Nessuna perdita di calore grazie a profili speciali a tenuta estraibili. Controllo della temperatura tramite termostato con display analogico posto sull'anta. Quattro maniglie di spinta in tubolare continuo (2 su ogni lato) per la movimentazione anche a porte aperte. Protezione antiurto con paraurti perimetrale nella parte inferiore e superiore, efficace anche a porta aperta. Carrello dotato di 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse, ø 160 mm, a piastra con fissaggio ad avvitamento multiplo.

Il carrello per banchetti BKW 1 / 14 L-GN-57,5 di Hupfer è caratterizzato da quattro aste continue che ne

Data della richiesta: 06.02.2026, *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 20:32:53*

## Carrello Köhler® per banchetti con

**Scheda tecnica dell'articolo 0163291 | BKW 1/14 L-GN-57,5**

facilitano la movimentazione anche ad anta aperta da persone di qualsiasi statura, da telai guida estraibili che ne consentono la pulizia ottimale e da una migliore circolazione dell'aria grazie alla distanza laterale tra il telaio guida e le pareti laterali del carrello.