

Carrello Köhler® per banchetti con

Scheda tecnica dell'articolo 0163293 | BKW 1/36 B-GN-57,5

Dati tecnici



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dimensione modulare:	57.5 mm
Tipo di inserimento:	Inserimento dal lato lungo
Carico utile:	180
Potenza:	1600 W
Tensione di attacco:	220 V
Corrente nominale:	6,9 A
Frequenza:	50 Hz
Peso:	142 kg
Larghezza:	895 mm
Profondità:	795 mm
Altezza:	1573 mm

Carrello per banchetti per l'inserimento di cibi su griglie o in contenitori GN 1/1 con coperchio.

Carrello completamente in acciaio inox, costruzione autoportante. Carrello per banchetti a doppia parete, interamente chiuso, pareti e porte prive di CFC. Ante a doppia parete con sistema di chiusura a molla in materiale plastico, apribili a 270° con una sola mano. Arresto automatico dell'anta nello stato aperto o chiuso. Facile pulizia del carrello. Vano interno equipaggiato con due telai estraibili dotati di 18 coppie di guide a L distanziate di 57,5 mm. Riscaldamento attraverso un modulo di riscaldamento estraibile con arresto automatico all'apertura della porta, a regolazione continua da + 30 °C a + 95 °C. La temperatura massima può essere raggiunta dopo 25 minuti. Riscaldamento efficace a ventilazione con sistema integrato ad aria umida/calda, inclusa vasca di umidificazione sufficiente per ca. 3,5 ore di esercizio, fa sì che la temperatura e la qualità del sapore vengono mantenuti in maniera ottimale. Nessuna perdita di calore grazie a profili speciali a tenuta estraibili. Controllo della temperatura tramite termostato con display analogico posto sull'anta. Quattro maniglie di spinta in tubolare continuo (2 su ogni lato) per la movimentazione anche a porte aperte. Protezione antiurto con paraurti perimetrale nella parte inferiore e superiore, efficace anche a porta aperta. Carrello dotato di 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse, Ø 160 mm, a piastra con fissaggio ad avvitamento multiplo.

Il carrello per banchetti BKW 1 / 36 B-GN-57,5 di Hupfer è caratterizzato da quattro aste continue che ne facilitano la movimentazione anche a sportello aperto a persone di qualsiasi statura, da telai guida estraibili che ne consentono la pulizia ottimale e da una migliore circolazione dell'aria grazie alla distanza laterale tra il telaio

Data della richiesta: 18.02.2026, *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.* © Hupfer 10:17:10

Carrello Köhler® per banchetti con

Scheda tecnica dell'articolo 0163293 | BKW 1/36 B-GN-57,5

HUPFER
we make work flow

guida e le pareti laterali del carrello.

Data della richiesta: 18.02.2026, *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*
10:17:10

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Casella postale 1463, 48634 Coesfeld · Tel.: +49 2541 805-0 · Fax: +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com