

## Carrello elevatore per la ricezione di

Scheda tecnica dell'articolo 0164088 | BPN 4-P



### Dati tecnici

<b>Carico utile:</b>	160
<b>Peso:</b>	39 kg
<b>Larghezza:</b>	711 mm
<b>Profondità:</b>	529 mm
<b>Altezza:</b>	923 mm

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Carrello elevatore chiuso dotato di piattaforma con sospensione a molla per l'alloggiamento di stoviglie rettangolari di dimensione standard.

Carrello elevatore realizzato con struttura autoportante e igienica in acciaio inox. Alloggiamento esterno liscio e chiuso con un vano di impilamento che comprende un rivestimento del pozzetto interno costituito da montanti verticali rivestiti in plastica. Piattaforma estraibile composta da lastra di laminato plastico HPL con guida alloggiata su cuscinetto a sfere. Guida stoviglie ottimizzata grazie a un bordo del vano di impilamento rialzato lungo tutto il perimetro e con angoli rinforzati. Altezza di distribuzione costante grazie a un sistema di molle in acciaio inox regolabile manualmente. Facile pulizia dall'alto del vano di impilamento. Quattro paraurti angolari e maniglie di spinta ergonomiche integrate, fungono da protezione antiurto, proteggendo dai danni sia il carrello sia le pareti del locale. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno  $\varnothing$  125 mm, fissate con piastre di montaggio avvitata su più punti.

Il carrello elevatore BPN 4-P di Hupfer serve allo stoccaggio e al trasporto di stoviglie di dimensione standard senza l'impiego di cestelli. Le due maniglie di spinta disposte agli angoli del carrello ne garantiscono la movimentazione ideale. La forma ergonomica delle maniglie di spinta garantisce inoltre una protezione efficace contro eventuali lesioni alle mani.

Data della richiesta: 10.04.2026, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 05:26:12