

Carrello bagnarina riscaldato

Scheda tecnica dell'articolo 0164208 | SPA 3EB LS



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dati tecnici

Carico utile:	165
Potenza:	2100 W
Tensione di attacco:	220 V
Corrente nominale:	9,0 A
Classe di protezione:	Classe I
Frequenza:	50 Hz
Peso:	46 kg
Larghezza:	1235 mm
Profondità:	677 mm
Altezza:	900 mm

Carrello bagnarina in versione riscaldato per il trasporto e la distribuzione di pasti in contenitori GN, particolarmente adatto nelle linee self-service.

Carrello realizzato con struttura autoportante ed igienica in acciaio inox. Design a giorno con vasche saldate senza giunture e completamente isolate, riscaldabili sia a bagnarina che a secco, con indicazione del livello di riempimento per il riscaldamento a bagnarina. Ciascuna vasca adatta all'inserimento di un contenitore GN 1/1-200 o sottomultipli. La speciale inclinazione del fondo consente lo svuotamento completo delle vasche tramite rubinetti a sfera da 1/2 pollice regolabili dall'esterno, dotati di protezione contro l'apertura accidentale. La loro impostazione è facilmente visibile anche a distanza. Riscaldamento tramite resistenze tubolari in acciaio inox, azionabili con un interruttore di accensione/spegnimento posto sul lungo, dotato di spia luminosa di controllo integrata e regolabile con termostati ergonomici, ben visibili anche a distanza, con limitazione della temperatura secondo VDE. Cavo di alimentazione elettrica spiralato con spina ad angolo e dispositivo di aggancio sul lato corto sinistro. Telaio saldato, realizzato in tubo quadro, con ripiano sottostante completamente saldato con bordi ripiegati e smussati. Quattro massicci paraurti tondi in polietilene nella parte inferiore proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Un'ulteriore protezione è data da un paraurti lineare con un'impugnatura integrata posto sopra agli elementi di comando. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, 2 con freno, \varnothing 125 mm, con fissaggio a perno.

Particolarmente adatto nelle linee self-service, il carrello bagnarina® SPA EB-3 LS di Hupfer è dotato di un'impugnatura integrata nel paraurti lineare posto sopra gli elementi di comando sul lato lungo e di un cavo di

Data della richiesta: 12.04.2026, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 08:47:26

Carrello bagnomaria riscaldato

Scheda tecnica dell'articolo 0164208 | SPA 3EB LS

HUPFER
we make work flow

alimentazione sul lato corto. L'altezza costruttiva di 900 mm corrisponde all'altezza di lavoro standard nel settore della distribuzione degli alimenti.

Data della richiesta: 12.04.2026, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer
08:47:26