

## Carrello portateglie per 36 GN

**Scheda tecnica dell'articolo 0164294 | RWG/Z 1/36 GN 75-B-U NB**



### Dati tecnici

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Dimensione modulare:</b> | 75 mm                      |
| <b>Tipo di inserimento:</b> | Inserimento dal lato lungo |
| <b>Carico utile:</b>        | 200                        |
| <b>Peso:</b>                | 22 kg                      |
| <b>Larghezza:</b>           | 659 mm                     |
| <b>Profondità:</b>          | 739 mm                     |
| <b>Altezza:</b>             | 1659 mm                    |

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Carrello a scaffale in esecuzione alta come kit di montaggio per l'inserimento di recipienti GN 1/1 e le loro divisioni.

Carrello con un vano in costruzione stabile, autoportante e igienica di tubi quadri in acciaio inox pregiato, avvitamento tramite tre montanti traversali a lato. Dei profili a U saldati fissi con fermi anticaduta e protezioni antiribaltamento su ambedue i lati secondo DIN EN 18867-2. 4 dischi paraurti in polietilene servono come protezione antiurto, proteggendo sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello carreggiabile con 4 rotelle orientabili, di cui 2 dotate di fermi integrali, ø 125 mm, con fissaggio a perno.

Il carrello portateglie RWG / Z 1 / 36 GN 75-B-U di Hupfer, disponibile parzialmente montato per essere quindi montato autonomamente, presenta rispetto ad altri modelli una capacità aumentata anche del 50 % grazie a una distanza tra i binari di 75 mm (equipaggiato con contenitori GN a una profondità di 150 mm senza coperchio).

Data della richiesta: 10.02.2026, *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.* © Hupfer 04:03:07