

Elemento direzione fissa

Scheda tecnica dell'articolo 0191002682 | RG-RS/N20/12 600kg 1800/600

Dati tecnici



Dimensione modulare:	150 mm
Max. portata per campata	600
Impronta CO₂ (TM65 Basic Report)	74 kgCO ₂ e
Peso:	0.4 kg
Larghezza:	110 mm
Profondità:	115 mm
Altezza:	35 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Sistema modulare di scaffali in alluminio naturale anodizzato in esecuzione igienica secondo DIN 18868-2, idoneo per l'impiego continuo con -40 °C a +60 °C, per l'installazione in linea o ad angolo con staffe di supporto angolare, lunghezza ampliabile a scelta.

Montante dello scaffale composto di tubo quadro 25 × 25 mm, connessi e stabilizzati con traversino 40 × 7 mm collegato a pressione. Cappucci di chiusura superiori in materiale plastico e piedi regolabili in altezza per adeguare irregolarità del pavimento fino a 25 mm per il miglior adempimento igienico del montante dello scaffale. Linguette di appoggio integrate, in una distanza di 150 mm, per l'aggancio semplice di ripiani da scaffale.

Data della richiesta: 07.05.2026, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer
00:08:47