HUPFER we make work flow

Guarnizione anticondensa PVC 592/36/3

Scheda tecnica dell'articolo 0191114585 | SW 10x6/5



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dati tecnici

Carico utile:150 kgPeso:0.1 kgLarghezza:592 mmProfondità:36 mmAltezza:2 mm

Carrello di servizio in esecuzione standard con ripiani imbutiti.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox, materiale 1.4301. Telaio in tubo tondo ø 25 mm con 5 ripiani imbutiti saldati 1000 × 600 mm dotati di bordi a profilo di 10 mm, dotati di pannello antivibrazione in materiale sintetico, smussamento igienico verso l'interno di 35 mm, in esecuzione che facilita la pulizia. Maniglie integrate nel telaio a tubo su ambedue i lati facilitano la manovrabilità. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, ø 125 mm, con fissaggio a perno.

Il carrello di servizio SW 10 × 6 / 5 di Hupfer è disponibile in versione saldata pronto al funzionamento e offre un ingombro relativamente molto ridotto a parità di superficie utile, la massima altezza utilizzabile tra i ripiani e il massimo carico utile, oltre a un imponente assortimento di opzioni addizionali a scelta. I risvolti lisci e privi di cavità dei ripiani garantiscono un'ottima pulizia e impediscono che lo sporco si annidi negli angoli.

Data della richiesta: 15.12.2025, 00:45:20

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer