

Ruota pivotante con freno Ø125 mm

Scheda tecnica dell'articolo 0191436049 | LR Poly RI3/125 mF luftid sw



Dati tecnici

Carico utile:	75 kg
Peso:	0.5 kg
Larghezza:	130 mm
Profondità:	59 mm
Altezza:	161 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Hupfer offre una ruota piroettante con freno, che facilita lo stoccaggio e il trasporto dei carichi. Il meccanismo di bloccaggio garantisce stabilità e previene il rotolamento durante la fase di ordinamento o organizzazione.

Scoprite la ruota piroettante con freno Ø125 mm di Hupfer – la soluzione perfetta per le vostre esigenze logistiche nella ristorazione e nel settore medico. Questa ruota piroettante di alta qualità si distingue per la sua robusta costruzione e il pratico freno, che garantisce stabilità e sicurezza durante il trasporto. La ruota piroettante consente di manovrare facilmente carrelli pesanti e allo stesso tempo assicura che rimangano fermi al loro posto. Grazie al design versatile, questa ruota piroettante si adatta perfettamente a diverse applicazioni, sia nel trasporto di alimenti che di beni sterili. Scegliete la ruota piroettante con freno Ø125 mm di Hupfer e ottimizzate i vostri processi logistici con facilità ed efficienza!

- **Diametro di 125 mm** – Mobilità ottimale per carichi leggeri e medi.
- **Meccanismo di bloccaggio** – Stabilità sicura quando necessario, previene il rotolamento indesiderato.
- **Struttura robusta** – Durata e affidabilità in ambienti impegnativi.
- **Alta manovrabilità** – Navigazione semplice in spazi ristretti e su diverse superfici.
- **Versatili possibilità di utilizzo** – Ideale per l'uso nella ristorazione e nelle strutture sanitarie.

Data della richiesta: 29.06.2025,
03:17:47

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer