

# Doppia piantana Norm 12/20

Scheda tecnica dell'articolo 0201147 | RG-RS/N20/12 600kg 1600/300

**HUPFER**  
we make work flow



## Dati tecnici

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dimensione modulare:</b>                        | 150 mm                 |
| <b>Max. portata per campata</b>                    | 600                    |
| <b>Impronta CO<sub>2</sub> (TM65 Basic Report)</b> | 54 kgCO <sub>2</sub> e |
| <b>Peso:</b>                                       | 2 kg                   |
| <b>Larghezza:</b>                                  | 25 mm                  |
| <b>Profondità:</b>                                 | 1500 mm                |
| <b>Altezza:</b>                                    | 304 mm                 |

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Sistema modulare di scaffali in alluminio naturale anodizzato in esecuzione igienica secondo DIN 18868-2, idoneo per l'impiego continuo con -40 °C a +60 °C, per l'installazione in linea o ad angolo con staffe di supporto angolare, lunghezza ampliabile a scelta.

Montante dello scaffale composto di tubo quadro 25 × 25 mm, connessi e stabilizzati con traversino 40 × 7 mm collegato a pressione. Cappucci di chiusura superiori in materiale plastico e piedi regolabili in altezza per adeguare irregolarità del pavimento fino a 25 mm per il miglior adempimento igienico del montante dello scaffale. Linguette di appoggio integrate, in una distanza di 150 mm, per l'aggancio semplice di ripiani da scaffale.

Data della richiesta: 12.05.2025,  
16:43:51

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*