


Ripiano pieno Norm 20 900x300 mm

Scheda tecnica dell'articolo 0202572 | TETW/n 1-6/26

HUPFER
we make work flow

Dati tecnici



Impronta CO₂ (TM65 Basic Report)	31 kgCO ₂ e
Carico utile:	240 kg
Peso:	1 kg
Larghezza:	900 mm
Profondità:	240 mm
Altezza:	40 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Carrello di trasporto piatti in esecuzione bassa, caricabile da un lato, per lo stoccaggio ed il trasporto di stoviglie impilabili, come piatti e cloche in due file, una dietro l'altra.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox. Telaio in tubolare tondo con ripiano saldato, inclinato di 3° con traversa di rinforzo, smussamento igienico e piega verso l'interno, in esecuzione che facilita la pulizia. Pareti laterali e posteriore in tondino, adatte per l'inserimento di divisori, rimovibili. Maniglie di spinta integrate nel telaio su entrambi i lati facilitano la manovrabilità. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, ø 125 mm, con fissaggio a perno.

Il carrello portapiatti TETW/n 1-6 / 26 di Hupfer è in grado di contenere due file di stoviglie, una dietro l'altra e, grazie alla sua altezza ridotta, può trovare posto, ad esempio, sotto tavoli di lavoro, in modo da consentire uno stoccaggio poco ingombrante anche di un numero maggiore di stoviglie accanto al luogo di utilizzo desiderato.

Data della richiesta: 21.04.2026, 11:24:08 *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*