

## Segmento a norma 12, B500 x T500

Scheda tecnica dell'articolo 0602999907 | RG-RS/N20/12 600kg 1200/300



### Dati tecnici

<b>Dimensione modulare:</b>	150 mm
<b>Max. portata per campata</b>	600
<b>Impronta CO<sub>2</sub> (TM65 Basic Report)</b>	42 kgCO <sub>2</sub> e
<b>Peso:</b>	1 kg
<b>Larghezza:</b>	497 mm
<b>Profondità:</b>	484 mm
<b>Altezza:</b>	50 mm

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Sistema modulare di scaffali in alluminio naturale anodizzato in esecuzione igienica secondo DIN 18868-2, idoneo per l'impiego continuo con -40 °C a +60 °C, per l'installazione in linea o ad angolo con staffe di supporto angolare, lunghezza ampliabile a scelta.

Montante dello scaffale composto di tubo quadro 25 × 25 mm, connessi e stabilizzati con traversino 40 × 7 mm collegato a pressione. Cappucci di chiusura superiori in materiale plastico e piedi regolabili in altezza per adeguare irregolarità del pavimento fino a 25 mm per il miglior adempimento igienico del montante dello scaffale. Lingue di appoggio integrate, in una distanza di 150 mm, per l'aggancio semplice di ripiani da scaffale.