

Cestello per immersione 240x250x66 mm

Scheda tecnica dell'articolo 7501295 | MSSW 10x6/2

Dati tecnici



Carico utile:	120 kg
Peso:	0.9 kg
Larghezza:	240 mm
Profondità:	250 mm
Altezza:	66 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Carrello di servizio nella versione pesante con mensole imbutite.

Apparecchio di trasporto realizzato con struttura autoportante e igienica in acciaio inox di alta qualità. Telaio in tubo tondo chiuso, continuo \varnothing 25 mm con 2 ripiani saldati e imbutiti 1000 x 600 mm con profilo rialzato alto 10 mm, smussato per l'igiene di 35 mm e piegato verso l'interno, versione facile da pulire. Le maniglie di scorrimento integrate nel telaio tubolare su entrambi i lati garantiscono una facile manovrabilità. 4 paraurti tondi in polietilene proteggono dai danni l'apparecchio di trasporto e le pareti. Apparecchio di trasporto mobile su 4 ruote girevoli con protezione contro la corrosione, \varnothing 125 mm, di cui 2 con fermo, carcassa in plastica con ruota in plastica e cuscinetto liscio antistatico, con piastre ad avvitamento multiplo su traverse di rinforzo aggiuntive.

Data della richiesta: 16.04.2026,
22:36:23

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer