

Carrello di servizio a 3 piani

Scheda tecnica dell'articolo 7504006 | MSW 10x6/3

HUPFER
we make work flow

Dati tecnici



Carico utile:	120 kg
Peso:	24 kg
Larghezza:	1095 mm
Profondità:	695 mm
Altezza:	950 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Carrello di servizio in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox pregiato.

Carrello con costruzione stabile, autoportante e igienica in acciaio inossidabile di alta qualità, materiale 1.4301. Telaio a tubo rotondo $\varnothing$ 25 mm con 3 bordi profondi saldati fissi 1000 x 600 mm con bordo profilo alto 10 mm, piegato igienicamente a 35 mm e ripiegato verso l'interno, in esecuzione facile da pulire. Maniglie di spinta integrate nel telaio tubolare su entrambi i lati garantiscono una facile manovrabilità. 4 ruote di protezione in polietilene fungono da protezione contro gli urti, proteggendo sia il carrello che le pareti esistenti da danni. Carrello mobile su 4 ruote piroettanti protette dalla corrosione, $\varnothing$ 125 mm, 2 delle quali con bloccaggio totale, involucro in plastica con ruota in plastica e cuscinetto a strisciamento antistatico, fissaggio a perno.

Data della richiesta: 03.06.2025,
09:24:10

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer