Struttura inseribile KÄNGURUH-SYSTEM®

Scheda tecnica dell'articolo 7504595 | KÄ-EG 3StE 355/615/1041 L-Sch

HUPFER
we make work flow

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dati tecnici

Dimensione modulare:	61.5 mm
Carico utile:	45
Peso:	16 kg
Larghezza:	355 mm
Profondità:	615 mm
Altezza:	1041 mm

Struttura inseribile per l'inserimento di unità sterili.

Telaio in costruzione stabile, autoportante, igienica e sterilizzabile in tubo quadro d'acciaio inox con 15 paia di nottolini d'appoggio distanziati di 61,5 mm per l'aggancio di guide a L ed una coppia di supporti aggiuntivi tra il terzo e quarto supporto dall'alto. Esso consente l'alloggio di un recipiente di smaltimento aggiuntivo con le dimensioni di 600 × 300 × 200 mm. Collegamento sicuro del telaio con i componenti del sistema in cui viene inserito (carrelli di trasporto, carrello di trasferimento o basi di stoccaggio) grazie a un tondino di arresto, che viene sbloccato sollevandolo dal lato superiore del telaio. Dopo l'inserimento della struttura fino al punto di arresto, rilasciando la barra in tondino, essa si innesta in modo sicuro in un blocchetto di arresto. Due guide in acciaio inox collocate in direzione longitudinale al di sotto del telaio centralmente e le piccole ruote servono come guida durante le operazioni di scorrimento tra i relativi componenti del sistema. Struttura scorrevole dotata di 4 ruote fisse sterilizzabili con carcassa in polimero, ø 75 mm.

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Casella postale 1463, 48634 Coesfeld · Tel.: +49 2541 805-0 · Fax: +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com