

Struttura inseribile KÄNGURUH-SYSTEM®

Scheda tecnica dell'articolo 7504620 | KÄ-EG 6StE 685/615/1041 3 DR

Dati tecnici



Peso:	16 kg
Larghezza:	685 mm
Profondità:	615 mm
Altezza:	1041 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Struttura inseribile per l'inserimento di unità sterili.

Telaio in costruzione stabile, autoportante, igienica e sterilizzabile in tubo quadro d'acciaio inox con tre ripiani in filo di cui 2 saldati ed uno removibile. Collegamento sicuro del telaio con i componenti del sistema in cui viene inserito (carrelli di trasporto, carrello di trasferimento o basi di stoccaggio) grazie a un tondino di arresto, che viene sbloccato sollevandolo dal lato superiore del telaio. Dopo l'inserimento della struttura fino al punto di arresto, rilasciando la barra in tondino, essa si innesta in modo sicuro in un blocchetto di arresto. Due guide in acciaio inox collocate in direzione longitudinale al di sotto del telaio centralmente e le piccole ruote, servono come guida durante le operazioni di scorrimento tra i relativi componenti del sistema. Struttura scorrevole dotata di 4 ruote fisse sterilizzabili con carcassa in polimero, Ø 75 mm.