

Carrello di trasporto chiuso per 6xStE

Scheda tecnica dell'articolo 7504641 | CTW/VV 6StE 965/754/1445



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dati tecnici

Carico utile: 150
Peso: 103 kg
Larghezza: 965 mm
Profondità: 754 mm
Altezza: 1445 mm

Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di strumentario sterile in container e cestelli.

Corpo del carrello a una parete, chiuso da tutti i lati in esecuzione interamente saldata, idonea al lavaggio automatizzato. Ante con guarnizioni perimetrali, apribili e bloccabili a 270°, meccanismo di chiusura automatico, azionamento a mano. Chiusura della porta con blocco integrato a 2 punti. Vano interno di serie con guide di appoggio a L, rimovibili e regolabili nell'altezza. Guide di supporto per cesti o container. Quattro maniglie di spinta longitudinali (2 su ogni lato) per la movimentazione anche a porte aperte. Paraurti perimetrale, con intagli sul lato corto per il fissaggio di eventuali dispositivi di traino, efficiente anche a porte aperte. Carrello dotato di 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse con fissaggio a piastra con avvitamento multiplo.

Data della richiesta: 09.12.2025, 05:22:09

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer