

# Tavolo luminoso

Scheda tecnica dell'articolo 7505956 | LT 1800/1100/900 F GB

**HUPFER**  
we make work flow

## Dati tecnici



*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

<b>Carico utile:</b>	18
<b>Potenza:</b>	255 W
<b>Tensione di attacco:</b>	220 V
<b>Corrente nominale:</b>	1,1 A
<b>Classe di protezione:</b>	Classe I
<b>Frequenza:</b>	50 Hz
<b>Peso:</b>	83 kg
<b>Larghezza:</b>	1800 mm
<b>Profondità:</b>	1100 mm
<b>Altezza:</b>	900 mm

Il tavolo luminoso interamente saldato funge da tavolo di lavoro illuminato per verificare la presenza di fori in indumenti per sala operatoria.

Il tavolo luminoso in acciaio inox funge da superficie di lavoro illuminata per verificare la presenza di eventuali fori nel lavaggio OP. Il tavolo luminoso Hupfer è una soluzione di prim'ordine per un'osservazione precise in ospedali, studi medici e altre strutture mediche.

Il robusto telaio a tubo quadro in acciaio inox è completamente saldato e dotato di un rivestimento su tutti e quattro i lati nella parte superiore del telaio. Le lampade garantiscono un'illuminazione ottimale della lastra in vetro perfettamente incassata. La stabile piastra in vetro consente un'illuminazione costante senza ombre con la luminosità necessaria. L'interruttore on/off laterale facilmente accessibile e un cavo spiralato con spina Schuko offrono la massima flessibilità per l'installazione.

La versione di alta qualità consente una facile pulizia e un'igiene ottimale con la massima precisione per il settore medico.

- la superficie di lavoro illuminata consente una visuale precisa e una verifica accurata degli indumenti per sala operatoria

Data della richiesta: 01.05.2026, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 00:19:57

## Tavolo luminoso

Scheda tecnica dell'articolo 7505956 | LT 1800/1100/900 F GB

**HUPFER**  
we make work flow

- la piastra in vetro stabile offre un'illuminazione senza ombre e la luminosità necessaria
- le lamiere ripiegabili garantiscono una chiusura del rivestimento e un impiego semplice
- Il cavo a spirale consente la massima flessibilità di installazione
- la lavorazione di alta qualità garantisce una pulizia facile e un'igiene ottimale

Data della richiesta: 01.05.2026,  
00:19:57

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*