STW6 completamente saldato

Scheda tecnica dell'articolo 7505984 | STW/VV 3StE 724/754/1445

HUPFER
we make work flow

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dati tecnici

Classificazione di pulizia:	Waschanlagentauglich
Capacità:	3 × StE
Larghezza:	724 mm
Profondità:	754 mm
Altezza:	1445 mm

Carrello di trasporto per il trasporto e lo stoccaggio di beni sterili in contenitori o cesti. Ruota in acciaio inox da 160 mm di serie. Inclusa la staffa per il cartello.

Carrello completamente in acciaio inox di alta qualità, costruzione stabile, autoportante e igienica. Corpo del carrello a parete singola, chiuso su tutti i lati, in esecuzione completamente saldata e adatta per il lavaggio. Rinforzo del tetto del carrello mediante incrociatura verso l'alto. Porte a battente a doppia parete con guarnizioni su tutto il perimetro, apribili fino a 270°, meccanismo di chiusura automatico, azionabile con una sola mano. Chiusura della porta tramite serratura integrata a 2 punti. Interno con supporti chiusi estraibili e regolabili in altezza su tutta l'altezza interna. Quattro barre di spinta verticali (2 per lato) per la manovra anche con le porte aperte. Protezione antiurto tramite robusto battitacco perimetrale con aperture frontali per eventuali dispositivi di traino sul telaio, efficace anche con le porte aperte. Carrello mobile su 2 ruote piroettanti con bloccaggio totale, 2 ruote fisse, fissato con piastre di montaggio avvitate multiple.

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Casella postale 1463, 48634 Coesfeld · Tel.: +49 2541 805-0 · Fax: +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com