

Carrello Case cart per prodotti sterili

Scheda tecnica dell'articolo 7505991 | STW/M US-2S 1341/769/1000

Dati tecnici



Carico utile:	60
Larghezza:	1341 mm
Profondità:	769 mm
Altezza:	1000 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Carrello case cart per prodotti sterili per il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione di prodotti sterili in contenitori in tondino o cestelli

Carrello case cart per prodotti sterili realizzato con struttura autoportante interamente in acciaio inox, versione standard. Carrello a parete singola, chiuso su tutti i lati. Il carrello viene caricato longitudinalmente attraverso due sportelli a due ante a doppia parete apribili a 270°. Gli sportelli autobloccanti sono guidati da robuste cerniere in acciaio inox su aste scorrevoli verticali. Un blocco ante dotato di un blocco di trasporto con linguetta piombata e di un'opzione di sigillatura integrata nella parte superiore dello sportello, nonché di adattatori per il bloccaggio dei bordi inferiori dello sportello, garantisce una chiusura sicura durante il trasporto. Le ante dispongono inoltre di un listello di battuta che, insieme al profilo del carrello e alle guarnizioni a labbra particolarmente igieniche e facili da pulire, consentono una protezione ottimale contro la polvere per il contenuto trasportato. Lo sportello viene tenuto aperto durante il caricamento per mezzo di adattatori, senza elementi aggiuntivi da azionare manualmente o a pedale. Rivestimento posteriore con tripla modanatura a scopo rinforzante e insonorizzante allo stesso tempo. Vano interno con guide a fessura continue e verticali nelle aree angolari, in cui è possibile agganciare sull'intera altezza interna, grazie a profili di aggancio per doppie piantane, un ripiano pieno in acciaio inox di serie e altri ripiani a parete opzionali. Struttura stabile del telaio, adatta al trasporto esterno e adattabile ai sistemi di trasporto automatici. Lo stabile paraurti perimetrale con incavi sul lato frontale per un eventuale dispositivo di trazione sul carrello, efficace anche con sportelli aperti, nonché i robusti angolari antiurto in polimero in corrispondenza degli angoli superiori del corpo con maniglie di spinta ergonomiche integrate, fungono da protezione antiurto e proteggono in modo particolarmente efficace da danni sia il carrello su tutto il perimetro sia le pareti allestite sul posto. Carrello case cart traslabile su 2 ruote

Data della richiesta: 08.05.2026, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 17:15:15

Carrello Case cart per prodotti sterili

Scheda tecnica dell'articolo 7505991 | STW/M US-2S 1341/769/1000

HUPFER
we make work flow

girevoli con freni, 2 ruote fisse, con piastre di fissaggio su più punti.

Data della richiesta: 08.05.2026, 17:15:15 *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*