

# Top Rail scaffalature scorrevoli

Scheda tecnica dell'articolo 7506118 | RG-RS/N20/12 600kg 1200/600

**HUPFER**  
we make work flow

## Dati tecnici



<b>Dimensione modulare:</b>	150 mm
<b>Max. portata per campata</b>	600
<b>Impronta CO<sub>2</sub> (TM65 Basic Report)</b>	50 kgCO <sub>2</sub> e
<b>Peso:</b>	849 kg
<b>Larghezza:</b>	7605 mm
<b>Profondità:</b>	2636 mm
<b>Altezza:</b>	2085 mm

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Sistema modulare di scaffali in alluminio naturale anodizzato in esecuzione igienica secondo DIN 18868-2, idoneo per l'impiego continuo con -40 °C a +60 °C, per l'installazione in linea o ad angolo con staffe di supporto angolare, lunghezza ampliabile a scelta.

Montante dello scaffale composto di tubo quadro 25 × 25 mm, connessi e stabilizzati con traversino 40 × 7 mm collegato a pressione. Cappucci di chiusura superiori in materiale plastico e piedi regolabili in altezza per adeguare irregolarità del pavimento fino a 25 mm per il miglior adempimento igienico del montante dello scaffale. Linguette di appoggio integrate, in una distanza di 150 mm, per l'aggancio semplice di ripiani da scaffale.

Data della richiesta: 05.04.2026,  
20:24:19

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.* © Hupfer