

# Tavolo da imballaggio

Scheda tecnica dell'articolo 7506176 | TTW/M 3/30 GN 115-L PK

**HUPFER**  
we make work flow

## Dati tecnici



*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

<b>Carico utile:</b>	200
<b>Potenza:</b>	2990 W
<b>Tensione di attacco:</b>	220 V
<b>Corrente nominale:</b>	13,0 A
<b>Classe di protezione:</b>	Classe I
<b>Peso:</b>	96 kg
<b>Larghezza:</b>	1600 mm
<b>Profondità:</b>	900 mm
<b>Altezza:</b>	1589 mm

Carrello di trasporto pasti su vassoi Gastronorm.

Carrello completamente in acciaio inox, costruzione autoportante. Carrello di trasporto vassoi, chiuso, in costruzione modulare: pareti posteriore e laterali, tetto, ante, barre di spinta e paraurti facilmente sostituibili. Pareti e porte con isolamento privo di CFC. Vano interno saldato diviso in tre scomparti per l'inserimento dal lato corto di 10 vassoi GN. Pareti stampate con ricavo di guide sagomate con interspazio di 115 mm dotate di protezioni antiribaltamento. Parete centrale rimovibile senza attrezzi adatta alla ricezione di piastre refrigeranti e vasca di raccolta per l'acqua di condensa estraibile. L'utilizzo di piastre refrigeranti, preventivamente congelate, garantisce il mantenimento del freddo per diverse ore. Ante a doppia parete apribili 270° montate su robuste barre verticali, meccanismo di chiusura automatico, azionabile manualmente. Quattro barre di spinta verticali (2 su ogni lato) rendono facilmente manovrabile il carrello anche con le ante aperte. Costruzione stabile, idoneo anche per il trasporto all'esterno. Inoltre il carrello portavassoi a doppia parete è compatibile con ogni sistema automatico di trasporto. Un paraurti perimetrale protegge il carrello da eventuali urti. Le ante, anche in posizione aperta, rimangono all'interno del paraurti risultando sempre protette. Carrello con 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse, fissate con piastre ad avvitamento quadruplo.

I carrelli armadiati portavassoi TTW / M 3 / 30 GN 115-L PK di Hupfer sono disponibili, su richiesta, anche con interspazio di 105 mm senza protezioni antiribaltamento e, grazie al peso e dimensioni relativamente ridotti, nonché alle quattro barre di spinta, possono essere manovrati facilmente da persone di qualsiasi statura. Le due ruote fisse montate nella parte posteriore ad una particolare distanza garantiscono un'eccellente manovrabilità e una perfetta rotazione del carrello su se stesso. Il processo di raffreddamento, indipendente

Data della richiesta: 24.04.2026, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 14:42:32

## Tavolo da imballaggio

Scheda tecnica dell'articolo 7506176 | TTW/M 3/30 GN 115-L PK

**HUPFER**  
we make work flow

dalla rete, non si interrompe all'apertura delle ante.

Data della richiesta: 24.04.2026, 14:42:32 *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*

---

**Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG** Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Casella postale 1463, 48634 Coesfeld · Tel.: +49 2541 805-0 · Fax: +49 2541 805-111 · [info@hupfer.de](mailto:info@hupfer.de) · [www.hupfer.com](http://www.hupfer.com)  
[info@hupfer.de](mailto:info@hupfer.de) · [www.hupfer.com](http://www.hupfer.com)