

Carrello di trasporto per attrezzi sterili 3 US

Scheda tecnica dell'articolo 7506558 | STW/VV 3StE 724/754/1464



Dati tecnici

Carico utile:	200
Peso:	84 kg
Larghezza:	724 mm
Profondità:	754 mm
Altezza:	1464 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Carrello di trasporto per il trasporto e lo stoccaggio di materiali sterili in contenitori o cesti. Ruota in acciaio inox da 160 mm di serie. Incluso portatarga.

Carrello completamente realizzato in acciaio inox di alta qualità, struttura stabile, autoportante e igienica. Corpo del carrello a parete singola, chiuso su tutti i lati, completamente saldato e adatto al lavaggio in lavaggio automatico. Rinforzo del tetto del carrello mediante incrocio rigido verso l'alto. Porte a battente a doppia parete con guarnizioni perimetrali, apribili a 270°, meccanismo di chiusura automatico, azionabile con una sola mano. Chiusura della porta tramite serratura integrata a 2 punti. Interno con supporti rimovibili e regolabili in altezza lungo tutta l'altezza interna, chiusi. Quattro barre di spinta verticali continue (2 per lato) per la manovrabilità anche con porte aperte. Protezione da urti tramite robusta battuta perimetrale con rientranze frontali per eventuale dispositivo di traino sul telaio, efficace anche con porte aperte. Carrello su 2 ruote girevoli con freno totale e 2 ruote fisse, fissate con piastre avvitare multiple.

Data della richiesta: 24.05.2026,
11:56:42

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer