## HUPFER we make work flow

## Piastra caldo/freddo GN-3/1

Scheda tecnica dell'articolo 8900241-01 | KWP CER ZK GN 3/1

## Dati tecnici



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Carico utile: 27 2070 W Potenza: Tensione di attacco: 220 V **Corrente nominale:** 9,0 A Classe di protezione: Classe I 50 Hz Frequenza: Peso: 26 kg Larghezza: 990 mm Profondità: 530 mm Altezza: 200 mm

Piastra caldo/freddo per la presentazione e la distribuzione di alimenti freddi e caldi. Apparecchio per l'installazione in una copertura del bancone o in un carrello bagnomaria.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in pregiato acciaio inossidabile. Nel coperchio è integrata una piastra caldo/freddo con piastra di copertura che, grazie alla sua eccellente conducibilità, garantisce una distribuzione ottimale della temperatura. L'utilizzo di un sistema di comando con temperature programmabili digitalmente e con linee di raffreddamento da collegare al sistema di raffreddamento centrale in loco, da un lato, e di elementi riscaldanti PTC autoregolanti con una breve fase di riscaldamento e una curva lineare costante della temperatura, dall'altro, permette inoltre un rapido passaggio dal funzionamento a freddo a quello a caldo nell'intervallo da -5 °C a +140 °C.

Data della richiesta: 16.12.2025, 04:44:39

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer