

Piastra caldo/freddo GN-3/1

Scheda tecnica dell'articolo 8900241-01 | KWP CER ZK GN 3/1

HUPFER
we make work flow

Dati tecnici



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

| | |
|------------------------------|----------|
| Carico utile: | 27 |
| Potenza: | 2070 W |
| Tensione di attacco: | 220 V |
| Corrente nominale: | 9,0 A |
| Classe di protezione: | Classe I |
| Frequenza: | 50 Hz |
| Peso: | 26 kg |
| Larghezza: | 990 mm |
| Profondità: | 530 mm |
| Altezza: | 200 mm |

Piastra caldo/freddo per la presentazione e la distribuzione di alimenti freddi e caldi. Apparecchio per l'installazione in una copertura del bancone o in un carrello bagnomaria.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in pregiato acciaio inossidabile. Nel coperchio è integrata una piastra caldo/freddo con piastra di copertura che, grazie alla sua eccellente conducibilità, garantisce una distribuzione ottimale della temperatura. L'utilizzo di un sistema di comando con temperature programmabili digitalmente e con linee di raffreddamento da collegare al sistema di raffreddamento centrale in loco, da un lato, e di elementi riscaldanti PTC autoregolanti con una breve fase di riscaldamento e una curva lineare costante della temperatura, dall'altro, permette inoltre un rapido passaggio dal funzionamento a freddo a quello a caldo nell'intervallo da -5 °C a +140 °C.

Data della richiesta: 18.02.2026, *Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.* © Hupfer
11:50:08