

# Vasca refrigerata GN 5/1 con gruppo di refrigerazione

**HUPFER**  
we make work flow

## Dati tecnici



*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Max. portata ripiano</b>                        | 150                    |
| <b>Impronta CO<sub>2</sub> (TM65 Basic Report)</b> | 28 kgCO <sub>2</sub> e |
| <b>Carico utile:</b>                               | 75                     |
| <b>Potenza:</b>                                    | 1250 W                 |
| <b>Potenza frigorifera:</b>                        | 2200 W                 |
| <b>Tensione di attacco:</b>                        | 230 V                  |
| <b>Corrente nominale:</b>                          | 5,4 A                  |
| <b>Classe di protezione:</b>                       | Classe I               |
| <b>Frequenza:</b>                                  | 50 Hz                  |
| <b>Peso:</b>                                       | 170 kg                 |
| <b>Larghezza:</b>                                  | 1699 mm                |
| <b>Profondità:</b>                                 | 690 mm                 |
| <b>Altezza:</b>                                    | 710 mm                 |

Ripiano semipieno in acciaio inox, realizzato in lamiera di 0,8 mm, con bordi privi di bavature, ripiegati longitudinalmente di 40 mm, lati corti di 30 mm, smussati e piegati all'interno. Intagli imbutiti, larghi ca. 32 mm distanziati di 50 mm