

# Set di scaffali autoportanti Norm 12 con ripiano pieno

**HUPFER**  
we make work flow

## Dati tecnici



*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Dimensione modulare:</b>                        | 150 mm                  |
| <b>Impronta CO<sub>2</sub> (TM65 Basic Report)</b> | 807 kgCO <sub>2</sub> e |
| <b>Carico utile:</b>                               | 80 kg                   |
| <b>Peso:</b>                                       | 67 kg                   |
| <b>Larghezza:</b>                                  | 3950 mm                 |
| <b>Profondità:</b>                                 | 500 mm                  |
| <b>Altezza:</b>                                    | 2000 mm                 |

Scaffale mobile in acciaio inox dal design igienico a norma DIN 18868-2 per il trasporto e lo stoccaggio temporaneo di prodotti consegnati in contenitori Euro.

Scaffale carrellato in acciaio inox dal design igienico a norma DIN 18868-2 per il trasporto e lo stoccaggio temporaneo di prodotti consegnati in contenitori Euro. Montanti realizzati in tubo quadro da 25 × 25 mm, connessi e stabilizzati con traversini 50 × 3 mm. Cappucci di copertura superiori in materiale plastico come chiusura igienica del montante. Supporti di appoggio saldati di ø 7 mm distanziati di 75 mm per facilitare l'aggancio dei ripiani della scaffalatura. Quattro ripiani dal design igienico e facili da pulire per l'alloggiamento rispettivamente di 3 contenitori Euro da 600 × 400 mm. Sicurezze laterali anti-infilamento in lamiera di acciaio inox da 1,0 mm, con bordi rifiniti sul lato lungo di 40 mm, frontalmente smussati e ripiegati verso l'interno di 30 mm. La stabilità del carrello viene garantita da 4 barre di collegamento longitudinali 50 × 20 × 1,5 mm. 4 dischi paraurti in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Scaffale carrellato con 4 ruote girevoli, di cui due con freno, ø 125 mm, carcassa in materiale plastico, ruota di plastica con cuscinetto a sfera in acciaio inox, a norma DIN 18867-8, con fissaggio a perno con foro posteriore.

Lo scaffale carrellato per contenitori Euro RTW/Z EB 5-6/1850 di Hupfer presenta le dimensioni ideali dei ripiani e opzioni di regolazione per il trasporto e lo stoccaggio temporaneo facilmente accessibile di prodotti consegnati in contenitori Euro.

Data della richiesta: 28.01.2026,  
01:43:48

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*