

1400 mm

## Set di scaffali autoportanti Norm 20 con ripiano we make work flow grigliato

## Dati tecnici



Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Dimensione modulare:150 mmImpronta COII (TM65 Basic Report)310 kgCOIIeCarico utile:200 kgPeso:15 kgLarghezza:900 mmProfondità:600 mm

Scaffale mobile in acciaio inox in esecuzione igienica secondo DIN 18868-2.

Montanti dello scaffale composti in tubo quadro  $25 \times 25$  mm, connessi e stabilizzati con traversini  $50 \times 3$  mm collegati a pressione. Cappucci di copertura superiori in materiale plastico come chiusura igienica del montante. Supporti di appoggio saldati ø 7 mm distanzati di 150 mm per l'inserimento dei ripiani dello scaffale. Posizionamento ripiani in esecuzione igienica e facile da pulire. La stabilità del carrello viene garantita da 4 barre di collegamento longitudinali  $50 \times 20 \times 1,5$  mm. 4 dischi paraurti in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Scaffale carrellato con 4 ruote girevoli, di cui due con freno, ø 125 mm, con fissaggio a perno posteriore.

Altezza:

Lo scaffale carrellato RTW/Z 10-6/900 di Hupfer offre, grazie al vasto assortimento di attrezzature, un'ampia gamma di soluzioni di utilizzo personalizzate e possibilità di adattamento alle caratteristiche specifiche locali e alle condizioni di temperatura più differenti.

Data della richiesta: 26.11.2025, 18:34:15

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche.  ${\tt @}$  Hupfer