

Set di scaffali autoportanti Norm 25 con ripiano pieno

HUPFER
we make work flow



Dati tecnici

Dimensione modulare:	150 mm
Impronta CO₂ (TM65 Basic Report)	419 kgCO ₂ e
Carico utile:	140 kg
Peso:	44 kg
Larghezza:	2375 mm
Profondità:	400 mm
Altezza:	1800 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Carrello di servizio in esecuzione ergonomica con ripiani imbutiti.

Carrello in costruzione stabile, autoportante ed igienica in acciaio inox. Telaio in tubo tondo chiuso, continuo, con ripiani imbutiti saldati con profilo bordato, dotati di pannello antivibrazione in materiale sintetico, smussamento igienico verso l'interno, in esecuzione che facilita la pulizia. La dotazione di serie comprende inoltre ripiani rinforzati da due barre longitudinali e una diagonale, saldate insieme. Manovrabilità ottimizzata grazie alla forma ergonomica della maniglia di spinta fino ad un'altezza di 1265 mm. 4 paraurti tondi in polietilene servono come protezione antiurto e proteggono sia l'intero carrello sia le pareti circostanti contro danneggiamenti. Carrello dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, \varnothing 125 mm, con fissaggio a perno.

Il carrello di servizio SW 10 x 6 / 3 ERGO di Hupfer è disponibile in versione saldata e pronto al funzionamento ed è provvisto di una maniglia ottimizzata ergonomicamente, la cui altezza costruttiva consente all'operatore una presa sia orizzontale che verticale e rende assolutamente agevole la movimentazione del carrello. Il carrello presenta inoltre un'ampio spazio utilizzabile tra i ripiani e un imponente assortimento di opzioni aggiuntive a scelta. I risvolti lisci e privi di cavità dei ripiani garantiscono un'ottima pulizia e impediscono che lo sporco si annidi negli angoli.

Data della richiesta: 09.05.2026, 12:29:36 Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer