



Bestellung



Offerte

Bitte hier Stückzahl
eintragen

Datum

Vertreter

WÄHLEN SIE DAS GRUNDMODELL:

6x4
Bordmass 600x400 mm

☐

SW

Nur erhältlich als Version SW mit 2 oder 3 Borden

8x5
Bordmass 800 x 500 mm

☐

☐ SW ☐ SSW

10x6
Bordmass 1000 x 600 mm

☐

☐ SW ☐ SSW

2 Borde

☐

SW
Höhe min. 519 mm / max. 960 mm

SSW
Höhe min. 581 mm / max. 1023 mm

3 Borde

☐

SW
Höhe min. 703 mm / max. 1275 mm

SSW
Höhe min. 766 mm / max. 1336 mm

4 Borde

☐

SW
Höhe min. 892 mm / max. 1586 mm

SSW
Höhe min. 951 mm / max. 1649 mm

5 Borde

☐

SW
Höhe min. 1075 mm / max. 1580 mm

SSW
Höhe min. 1134 mm / max. 1649 mm

GEWÜNSCHTE HÖHE (MM):

ABSTAND ZWISCHEN DEN BORDEN (MIN 150 MM):

ROLLEN 125 MM:

Verzinkt	Edelstahl	Kunststoff	Luftidentische Pneurollen
			
☐	☐	☐	☐
☐ antistatisch			

ROLLEN 160/200MM:

Verzinkt 160 mm	Edelstahl 160 mm	Verzinkt 200 mm	Edelstahl 200 mm
			
☐	☐	☐	☐
Erhältlich nur bei SSW 8x5/2 • SSW 8x5/3 • SSW 10x6/2 • SSW 10x6/3 • SSW 10x6/4 • SSW 10x6/5			

AUSSTATTUNG WÄHLEN:

Verstärkungsunterzug


Knotenbleche

Galerie, Draht 50mm

Schürze, CNS 50mm

☐ 3-seitig
☐ 4-seitig

☐ 3-seitig
☐ 4-seitig



☐ 1. von oben
☐ 2. von oben
☐ 3. von oben
☐ 4. von oben
☐ 5. von oben

☐ 1. von oben
☐ 2. von oben
☐ 3. von oben
☐ 4. von oben
☐ 5. von oben


☐ 1. von oben
☐ 2. von oben
☐ 3. von oben
☐ 4. von oben
☐ 5. von oben

☐ 1. von oben
☐ 2. von oben
☐ 3. von oben
☐ 4. von oben
☐ 5. von oben
(bei 6x4 nicht möglich)

Dämmplatte

Abweissrollen

Stossecken



Kundennummer/Kunde



Commande



Offerte

Veuillez écrire
la quantité ici

Date

Représentant

SÉLECTIONNEZ LE MODÈLE DE BASE:

6x4
Dimensions de plateaux 600x400 mm

☐

SW

Seulement disponible version SW avec 2 ou 3 plateaux

8x5
Dimensions de plateaux 800 x 500 mm

☐

☐ SW ☐ SSW

10x6
Dimensions de plateaux 1000 x 600 mm

☐

☐ SW ☐ SSW

2 Plateaux

☐

SW
Hauteur min. 519 mm / max. 960 mm

SSW
Hauteur min. 581 mm / max. 1023 mm

3 Plateaux

☐

SW
Hauteur min. 703 mm / max. 1275 mm

SSW
Hauteur min. 766 mm / max. 1336 mm

4 Plateaux

☐

SW
Hauteur min. 892 mm / max. 1586 mm

SSW
Hauteur min. 951 mm / max. 1649 mm

5 Plateaux

☐

SW
Hauteur min. 1075 mm / max. 1580 mm

SSW
Hauteur min. 1134 mm / max. 1649 mm

GEWÜNSCHTE DÉSIRÉE (MM):

INTERVALLE ENTRE LES PLATEAUX (MIN 150 MM):

ROUES 125 MM:

acier zingué	acier inoxydable	matière synthétique	roulettes pneumatiques
☐	☐	☐	☐
☐ antistatique			

ROUES 160/200MM:

acier zingué 160 mm	acier inoxydable 160 mm	acier zingué 200 mm	acier inoxydable 200 mm
☐	☐	☐	☐
Seulement pour SSW 8x5/2 • SSW 8x5/3 • SSW 10x6/2 • SSW 10x6/3 • SSW 10x6/4 • SSW 10x6/5			

SÉLECTIONNEZ L'ÉQUIPEMENT:

Support de renforcement	Gousset en métal	Galerie fil d'acier 50mm ☐ 3 côtes ☐ 4 côtes	Panneau inox 50mm ☐ 3 côtes ☐ 4 côtes
☐	☐	☐	☐
☐ 1 par le haut ☐ 2 par le haut ☐ 3 par le haut ☐ 4 par le haut ☐ 5 par le haut	☐ 1 par le haut ☐ 2 par le haut ☐ 3 par le haut ☐ 4 par le haut ☐ 5 par le haut	☐ 1 par le haut ☐ 2 par le haut ☐ 3 par le haut ☐ 4 par le haut ☐ 5 par le haut	☐ 1 par le haut ☐ 2 par le haut ☐ 3 par le haut ☐ 4 par le haut ☐ 5 par le haut (le 6x4 n'est pas possible)
Panneau isolant	Butoirs ronds	Pare-chocs	
☐	☐	☐	

Numéro de client/client