



Bestellung



Offerte

Datum

Vertreter

WÄHLEN SIE DAS GRUNDMODELL:



Ausführung 1-teilig



Ausführung 2-teilig



2-teilige Wagen nur
längeinschub möglich!

Bitte hier Stückzahl
eintragen

TABLETTMASS PRO EINSCHUBFACH FESTLEGEN:

	1 x GN 1/1	1 x EN 1/1	1 x BN 1/1		2 x GN 1/1	2 x EN 1/1	2 x BN 1/1
längeinschub				breiteinschub (1-teilige Wagen)			
	☐	☐	☐		☐	☐	☐

SCHIENENABSTAND:

50 mm pro Fach	55 mm pro Fach	75 mm pro Fach	90 mm pro Fach	100 mm pro Fach	110 mm pro Fach	115 mm pro Fach	120 mm pro Fach	150 mm pro Fach	165 mm pro Fach	180 mm pro Fach
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

VERWENDUNGSZWECK:

☐ Für Tablettts
(Auflagen unten)

☐ Für GN-Behälter
(Auflagen oben)

WAGENHÖHE:

(min. 840 mm / max. 1815 mm)

AUSSTATTUNG WÄHLEN:

Transportsicherung
hinten fest



Transportsicherung
schwenkbar



Arbeitsplatte/Dach
(nur bei GN-Modellen)



Schraubfuss
anstatt Rolle



SCHIENENART:

U-Schienen



L-Schienen



ROLLEN 125 MM:

Verzinkt



Kunststoff



Edelstahl



Luftidentische
Pneurollen



Kundennummer/Kunde



Commande



Offre

Date

Représentant

SÉLECTIONNEZ LE MODÈLE DE BASE:



Version
1 compartiment



Version
2 compartiments



Chariot double
seulement insertion le
longitudinale possible!

Veuillez écrire
la quantité ici

SÉLECTIONNEZ LE DIMENSIONS DE PLATEAUX PAR GLISSIÈRE:

Insertion
longitudinale

1 x GN 1/1



1 x EN 1/1



1 x BN 1/1



Insertion
frontale
(Chariots 1
compartiment)

2 x GN 1/1



2 x EN 1/1



2 x BN 1/1



L'ESPACEMENT DES GLISSIÈRES:

50 mm
par compartiment



55 mm
par compartiment



75 mm
par compartiment



90 mm
par compartiment



100 mm
par compartiment



110 mm
par compartiment



115 mm
par compartiment



120 mm
par compartiment



150 mm
par compartiment



165 mm
par compartiment



180 mm
par compartiment



USAGE:



Pour plateaux
(Glissières en bas)



Pour bacs gn
(Glissières en haut)

HAUTEUR DE CHARIOT:

(min. 840 mm / max. 1815 mm)

SÉLECTIONNEZ L'ÉQUIPEMENT:

Sécurité de transport
dérrière fixe



Sécurité de transport
pivotante



Surface de travail/tout
(seulement pour mod. GN)



Pieds vissés
au lieu de roues



TYPE DE GLISSIÈRES:

Glissières U



Glissières L



ROUES 125 MM:

acier zingué



matière synthétique



acier inoxydable



roulettes
pneumatiques



Numéro de client/client