

## Carrello di servizio chiuso GSW

- quattro diversi modelli per diverse tipologie d'impiego.



I carrelli di servizio chiusi GSW sono la novità del programma HUPFER® per il trasporto protetto di stoviglie pulite o sporche. Sono disponibili quattro modelli con dimensioni 800 x 500 o 1000 x 600 mm e con due o tre ripiani.

Sono dotati di un rivestimento su tre lati e di due porte a battente di acciaio inox. Sul ripiano più alto possono essere sistemati gli utensili tenuti sempre a portata di mano.

Il vasto programma di accessori opzionali disponibile per i carrelli di servizio come ad esempio, balustrini, contenitori rifiuti o posate, può essere impiegato anche su questi modelli.



Sia che si trasporti stoviglie pulite o già usate l'interno dei carrelli di servizio chiusi GSW è protetto dalla polvere ed impedisce la vista dell'interno consentendone il trasporto attraverso spazi pubblici.



Le pareti chiuse offrono protezione dalla vista nell'area ospiti ed impediscono inoltre la caduta dei prodotti che si trovano nel carrello.



I carrelli GSW sono dotati di quattro ruote girevoli anticorrosione Ø 125 mm, di cui, le due montate sul lato frontale sotto le porte, sono dotate di freno. I carrelli GSW sono dotati di serie di paracolpi tondi, che offrono protezione ottimale per il carrello ed il suo contenuto nell'eventuale urto contro le pareti.

Tutte le indicazioni /dimensioni sono approssimative. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. © HUPFER® 2012.


HUPFER® ITALIA SRL

Via L. Settembrini 32-30/A · 20020 Lainate (M) | · Tel.: 0 29 37 32 20 / 0 29 37 36 30 · Fax: 0 29 37 07 25 · info@hupferitalia.com · www.hupferitalia.com

**Panoramica modelli:**

	<b>Modello:</b>	<b>GSW 8x5/2</b>
	Codice Articolo:	0111934
	Numero ripiani:	2
	Dimensioni ripiano in mm:	800 x 500
	Portata per ripiano:	40 kg
	Distanza utile tra i ripiani in mm:	591
	Altezza del ripiano superiore in mm:	851
	Telaio:	4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, Ø 125 mm
	Portata totale:	80 kg
	Peso netto:	33 kg
	Dimensioni esterne L x P x H in mm:	900 x 600 x 960

	<b>Modello:</b>	<b>GSW 8x5/3</b>
	Codice Articolo:	0111964
	Numero ripiani:	3
	Dimensioni ripiano in mm:	800 x 500
	Portata per ripiano:	40 kg
	Distanza utile tra i ripiani in mm:	278
	Altezza del ripiano superiore in mm:	851
	Telaio:	4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, Ø 125 mm
	Portata totale:	120 kg
	Peso netto:	37 kg
	Dimensioni esterne L x P x H in mm:	900 x 600 x 960

	<b>Modello:</b>	<b>GSW 10x6/2</b>
	Codice Articolo:	0112054
	Numero ripiani:	2
	Dimensioni ripiano in mm:	1000 x 600
	Portata per ripiano:	40 kg
	Distanza utile tra i ripiani in mm:	591
	Altezza del ripiano superiore in mm:	851
	Telaio:	4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, Ø 125 mm
	Portata totale:	80 kg
	Peso netto:	40 kg
	Dimensioni esterne L x P x H in mm:	1100 x 700 x 960

	<b>Modello:</b>	<b>GSW 10x6/3</b>
	Codice Articolo:	0112084
	Numero ripiani:	3
	Dimensioni ripiano in mm:	1000 x 600
	Portata per ripiano:	40 kg
	Distanza utile tra i ripiani in mm:	278
	Altezza del ripiano superiore in mm:	851
	Telaio:	4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, Ø 125 mm
	Portata totale:	120 kg
	Peso netto:	46 kg
	Dimensioni esterne L x P x H in mm:	1100 x 700 x 960