

Geschlossener Servierwagen GSW

- vier verschiedene Modelle für unterschiedliche Einsatzzwecke.



Neu im HUPFER®-Programm sind die Geschlossenen Servierwagen GSW zum geschützten Transport von sauberem Geschirr oder von Schmutzgeschirr. Es sind vier Modelle mit Bordmaßen von 800 x 500 oder 1000 x 600 mm sowie zwei oder drei Borden übereinander erhältlich.

Diese verfügen über eine dreiseitige Verkleidung sowie zwei Flügeltüren aus Edelstahl. Auf dem obersten Bord können Utensilien plaziert werden, welche dort allzeit im Griffbereich sind.

Das von den etablierten Servierwagenmodellen bekannte, optionale Zubehörprogramm wie z.B. Galerien, Abfall- oder Besteckbehälter kann ebenfalls an diesen Modellen eingesetzt werden.



Ganz gleich, ob sauberes oder bereits benutztes Geschirr - der Innenraum der Geschlossenen Servierwagen GSW ist vor Staub geschützt und auch blicksicher, um so durch öffentliche Bereiche gefahren werden zu können.



Die geschlossenen Seitenwände bieten Sichtschutz im Gastbereich und verhindern zusätzlich das versehentliche Herausfallen der im Wagen befindlichen Güter.





Fahrbar sind die GSW auf vier luftidentischen Lenkrollen Ø 125 mm, zwei davon mit Totalfeststeller, welche an der Frontseite unterhalb der Türen angebracht sind. Serienmäßig sind die GSW mit drehbaren Abweiserrollen ausgestattet, welche optimalen Schutz für Gerät und Inventar bieten - speziell auch bei Wandberührung.


Alle Angaben / Maße sind Ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten. © HUPFER® 2012.

Modellübersicht:

	Modell:	GSW 8x5/2
	Bestell-Nr.:	0111934
	Anzahl Borde:	2
	Bordmaß in mm:	800 x 500
	Flächenbelastung pro Bord:	40 kg
	Nutzhöhe zwischen den Borden in mm:	591
	Höhe des obersten Bordes in mm:	851
	Fahrgestell:	4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
	Gesamt-Tragkraft:	80 kg
	Nettogewicht:	33 kg
Außenmaße B x T x H in mm:	900 x 600 x 960	

	Modell:	GSW 8x5/3
	Bestell-Nr.:	0111964
	Anzahl Borde:	3
	Bordmaß in mm:	800 x 500
	Flächenbelastung pro Bord:	40 kg
	Nutzhöhe zwischen den Borden in mm:	278
	Höhe des obersten Bordes in mm:	851
	Fahrgestell:	4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
	Gesamt-Tragkraft:	120 kg
	Nettogewicht:	37 kg
Außenmaße B x T x H in mm:	900 x 600 x 960	

	Modell:	GSW 10x6/2
	Bestell-Nr.:	0112054
	Anzahl Borde:	2
	Bordmaß in mm:	1000 x 600
	Flächenbelastung pro Bord:	40 kg
	Nutzhöhe zwischen den Borden in mm:	591
	Höhe des obersten Bordes in mm:	851
	Fahrgestell:	4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
	Gesamt-Tragkraft:	80 kg
	Nettogewicht:	40 kg
Außenmaße B x T x H in mm:	1100 x 700 x 960	

	Modell:	GSW 10x6/3
	Bestell-Nr.:	0112084
	Anzahl Borde:	3
	Bordmaß in mm:	1000 x 600
	Flächenbelastung pro Bord:	40 kg
	Nutzhöhe zwischen den Borden in mm:	278
	Höhe des obersten Bordes in mm:	851
	Fahrgestell:	4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
	Gesamt-Tragkraft:	120 kg
	Nettogewicht:	46 kg
Außenmaße B x T x H in mm:	1100 x 700 x 960	