

Servierwagen mit Aufsatz Chariot à service avec rehausse

HUPFER
SCHWEIZ AG

Mobile Bestecksortierstation zum Einhängen von Besteckboxen (HULU). Servierwagen komplett aus hochwertigem Edelstahl.

Station à triage de couverts mobile pour accrocher des casiers à couverts (HULU). Chariot complet en acier inoxydable d'haute qualité.

- Der Aufsatz wird zusätzlich mit Distanzhülsen an 2 Stellen des Wagens befestigt, durch das wird die Stabilität des Aufsatzes erhöht.
- Der Aufsatz ist sicher verschraubt und kann zur Reinigung demontiert werden.
- Additionnel la rehausse est fixer à deux places avec deux entretoises pour augmenter la stabilisation de la rehausse
- La rehausse est bien vissé et peut être dévissé pour le nettoyage



Aufsatz zu Servierwagen für Besteckboxen Rehausse pour chariot de service pour casiers à couverts



Kapazität Hulu-Boxen Capacité de charge de casiers	Tragkraft des Aufsatzes Capacité de charge du rehausse	Höhe inkl. Servierwagen Hauteur (Chariot inclus)	Art.-Nr. No d'article	Preis Prix
6 Stk./pcs.	30 kg	1200 mm	0111900	490.00

Edelstahl, 4 Lenkrollen verzinkt, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm. Lieferumfang ohne HULU Boxen.
Inox, 4 roues pivotantes en acier galvanisé, dont 2 avec freins, Ø 125 mm. Contenu de livraison sans casiers HULU.

Alle Preise Brutto minus Standardrabatt ohne MwSt. ab Lager Sempach. / Tous les prix sont brut moins les rabais standards sans T.V.A. du stock à Sempach.

Servierwagen mit Aufsatz Chariot à service avec rehausse

HUPFER

SCHWEIZ AG

Robuste Konstruktion aus zwei Rundrohr-Schiebebügeln, Ø 25 mm, dazwischen eingeschweisst tiefgezogene Borde mit ringsumlaufendem, erhöhten Profilrand. Abweiserrollen aus elastischem und stossfestem Kunststoff, im Bedarfsfall durch lösen der Rollen schnell austauschbar.

Conception robuste de deux arcs de tube coulissantes, Ø 25 mm, bords emboutis emballé sous vide avec bord de profil rehaussé. Rouleaux repoussantes en plastique élastiques et antichoc, peuvent être échangés rapidement si nécessaire.

Der Aufsatz kann auf die Servierwagen 8x5/2 und 8x5/3 montiert werden.
La rehausse peut être monté sur les chariots à service 8x5/2 et 8x5/3



Servierwagen, 2 Borde
Chariot de service, 2 niveaux

Modell Modèle	Bordmass Dimension de bords	Höhe oberes Ablagebord Hauteur plateau supérieur	Masse BxTxH Dimension LxPxH	Art.-Nr. No d'article	Preis Prix
SW 8x5/2	800 x 500 mm	850 mm	895 x 595 x 949 mm	0111932	512.00

Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm in verzinkt-chromatisierten Gehäusen, davon 2 mit Totalfeststeller. Gesamt-Tragkraft 80 kg.
Inox, 4 roues pivotantes Ø 125 mm en acier galvanisé, dont 2 avec freins. Capacité de charge totale 80 kg.



Servierwagen, 3 Borde
Chariot de service, 3 niveaux

Modell Modèle	Bordmass Dimension de bords	Höhe oberes Ablagebord Hauteur plateau supérieur	Masse BxTxH Dimension LxPxH	Art.-Nr. No d'article	Preis Prix
SW 8x5/3	800 x 500 mm	850 mm	895 x 595 x 949 mm	0111962	636.00

Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm in verzinkt-chromatisierten Gehäusen, davon 2 mit Totalfeststeller. Gesamt-Tragkraft 120 kg.
Inox, 4 roues pivotantes Ø 125 mm en acier galvanisé, dont 2 avec freins. Capacité de charge totale 120 kg.



Servierwagen mit Pneurollen, 2 Borde
Chariot de service avec roulettes pneu, 2 niveaux

Modell Modèle	Bordmass Dimension de bords	Höhe oberes Ablagebord Hauteur plateau supérieur	Masse BxTxH Dimension LxPxH	Art.-Nr. No d'article	Preis Prix
SW 8x5/2 PR	800 x 500 mm	850 mm	895 x 595 x 949 mm	0163527	646.00

Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm (Pneurollen), davon 2 mit Totalfeststeller. Gesamt-Tragkraft 80 kg.
Inox, 4 roues pivotantes Ø 125 mm (roulettes pneu), dont 2 avec freins. Capacité de charge totale 80 kg.



Servierwagen mit Pneurollen, 3 Borde
Chariot de service avec roulettes pneu, 3 niveaux

Modell Modèle	Bordmass Dimension de bords	Höhe oberes Ablagebord Hauteur plateau supérieur	Masse BxTxH Dimension LxPxH	Art.-Nr. No d'article	Preis Prix
SW 8x5/3 PR	800 x 500 mm	850 mm	895 x 595 x 949 mm	0163325	770.00

Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm (Pneurollen), davon 2 mit Totalfeststeller. Gesamt-Tragkraft 120 kg.
Inox, 4 roues pivotantes Ø 125 mm (roulettes pneu), dont 2 avec freins. Capacité de charge totale 120 kg.