

# Servierwagen mit Aufsatz Chariot à service avec rehausse

**HUPFER**  
SCHWEIZ AG

Mobile Bestecksortierstation zum Einhängen von Besteckboxen (HULU). Servierwagen komplett aus hochwertigem Edelstahl.

Station à triage de couverts mobile pour accrocher des casiers à couverts (HULU). Chariot complet en acier inoxydable d'haute qualité.

- Der Aufsatz wird zusätzlich mit Distanzhülsen an 2 Stellen des Wagens befestigt, durch das wird die Stabilität des Aufsatzes erhöht.
- Der Aufsatz ist sicher verschraubt und kann zur Reinigung demontiert werden.
- Additionnel la rehausse est fixer à deux places avec deux entretoises pour augmenter la stabilisation de la rehausse
- La rehausse est bien vissé et peut être dévissé pour le nettoyage



## Aufsatz zu Servierwagen für Besteckboxen Rehausse pour chariot de service pour casiers à couverts



| Kapazität Hulu-Boxen<br>Capacité de charge de casiers | Tragkraft des Aufsatzes<br>Capacité de charge du rehausse | Höhe inkl. Servierwagen<br>Hauteur (Chariot inclus) | Art.-Nr.<br>No d'article | Preis<br>Prix |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 6 Stk./pcs.                                           | 30 kg                                                     | 1200 mm                                             | 0111900                  | 490.00        |

Edelstahl, 4 Lenkrollen verzinkt, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm. Lieferumfang ohne HULU Boxen.  
Inox, 4 roues pivotantes en acier galvanisé, dont 2 avec freins, Ø 125 mm. Contenu de livraison sans casiers HULU.

Alle Preise Brutto minus Standardrabatt ohne Mwst. ab Lager Sempach. / Tous les prix sont brut moins les rabais standards sans T.V.A. du stock à Sempach.

# Servierwagen mit Aufsatz Chariot à service avec rehausse

# HUPFER

SCHWEIZ AG

Robuste Konstruktion aus zwei Rundrohr-Schiebebügeln, Ø 25 mm, dazwischen eingeschweisst tiefgezogene Borde mit ringsumlaufendem, erhöhten Profilrand. Abweiserrollen aus elastischem und stossfestem Kunststoff, im Bedarfsfall durch lösen der Rollen schnell austauschbar.

Conception robuste de deux arcs de tube coulissants, Ø 25 mm, bords emboutis emballé sous vide avec bord de profil rehaussé. Rouleaux repoussantes en plastique élastiques et antichoc, peuvent être échangés rapidement si nécessaire.

Der Aufsatz kann auf die Servierwagen 8x5/2 und 8x5/3 montiert werden.  
La rehausse peut être montée sur les chariots à service 8x5/2 et 8x5/3



**Servierwagen, 2 Borde**  
**Chariot de service, 2 niveaux**

| Modell<br>Modèle | Bordmass<br>Dimension de bords | Höhe oberes Ablagebord<br>Hauteur plateau supérieur | Masse BxTxH<br>Dimension LxPxH | Art.-Nr.<br>No d'article | Preis<br>Prix |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| SW 8x5/2         | 800 x 500 mm                   | 850 mm                                              | 895 x 595 x 949 mm             | 0111932                  | 535.50        |

Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm in verzinkt-chromatisierten Gehäusen, davon 2 mit Totalfeststeller. Gesamt-Tragkraft 80 kg.  
Inox, 4 roues pivotantes Ø 125 mm en acier galvanisé, dont 2 avec freins. Capacité de charge totale 80 kg.



**Servierwagen, 3 Borde**  
**Chariot de service, 3 niveaux**

| Modell<br>Modèle | Bordmass<br>Dimension de bords | Höhe oberes Ablagebord<br>Hauteur plateau supérieur | Masse BxTxH<br>Dimension LxPxH | Art.-Nr.<br>No d'article | Preis<br>Prix |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| SW 8x5/3         | 800 x 500 mm                   | 850 mm                                              | 895 x 595 x 949 mm             | 0111962                  | 664.80        |

Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm in verzinkt-chromatisierten Gehäusen, davon 2 mit Totalfeststeller. Gesamt-Tragkraft 120 kg.  
Inox, 4 roues pivotantes Ø 125 mm en acier galvanisé, dont 2 avec freins. Capacité de charge totale 120 kg.



**Servierwagen mit Pneurollen, 2 Borde**  
**Chariot de service avec roulettes pneu, 2 niveaux**

| Modell<br>Modèle | Bordmass<br>Dimension de bords | Höhe oberes Ablagebord<br>Hauteur plateau supérieur | Masse BxTxH<br>Dimension LxPxH | Art.-Nr.<br>No d'article | Preis<br>Prix |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| SW 8x5/2 PR      | 800 x 500 mm                   | 850 mm                                              | 895 x 595 x 949 mm             | 0163527                  | 674.00        |

Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm (Pneurollen), davon 2 mit Totalfeststeller. Gesamt-Tragkraft 80 kg.  
Inox, 4 roues pivotantes Ø 125 mm (roulettes pneu), dont 2 avec freins. Capacité de charge totale 80 kg.



**Servierwagen mit Pneurollen, 3 Borde**  
**Chariot de service avec roulettes pneu, 3 niveaux**

| Modell<br>Modèle | Bordmass<br>Dimension de bords | Höhe oberes Ablagebord<br>Hauteur plateau supérieur | Masse BxTxH<br>Dimension LxPxH | Art.-Nr.<br>No d'article | Preis<br>Prix |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| SW 8x5/3 PR      | 800 x 500 mm                   | 850 mm                                              | 895 x 595 x 949 mm             | 0163325                  | 805.00        |

Edelstahl, 4 Lenkrollen Ø 125 mm (Pneurollen), davon 2 mit Totalfeststeller. Gesamt-Tragkraft 120 kg.  
Inox, 4 roues pivotantes Ø 125 mm (roulettes pneu), dont 2 avec freins. Capacité de charge totale 120 kg.