

SPECIALIST IN GROOTKEUKEN-LOGISTIEK



De korvenwagens  
KTW 1/5 en KTW 2/10  
zijn standaard voorzien van  
bovenblad met 3-zijdige galerij.



# ...perfect opgeslagen!

...probleemloos getransporteerd!



**Korvenwagen KTW 2/10**  
uitgevoerd met 2x5 paar geleiders  
met doorschuifblokkering;  
bovenblad met 3-zijdige galerij.  
Ook leverbaar voor 1x5 korven (KTW 1/5).



**Korvenwagen KTW 1/10** uitgevoerd met  
10 paar geleiders met doorschuifblokkering; zonder bovenblad.  
Ook leverbaar voor 2 x 10 korven (KTW 2/20).

Met de korvenwagens van HUPFER® geeft u een positieve impuls aan uw logistieke organisatie; alles verloopt veel efficiënter. Speciaal ontwikkeld voor de standaard servieskorven van 500 x 500 mm bieden wij u een doordacht product, afgestemd op de dagelijkse harde praktijk. Wat u ook in korven opslaat en aansluitend transporteert, deze wagens helpen u bij het oplossen van uw logistieke problemen.

Geheel vervaardigd van vierkante roestvrijstalen buis 18/10, en voorzien van hoekgeleiders geschikt voor een maximale inschuifbreedte en -diepte van 512 x 512 mm. Deze geleiders zijn naadloos op het frame gelast en aan beide zijden voorzien van een afschuining, die enerzijds zorgt voor het makkelijk inschuiven van de korven (die er bovendien niet door worden beschadigd) en anderzijds dient als doorschuifblokkering. De nagenoeg naadloze en uiteraard braamvrije afwerking zorgt ervoor dat het geheel makkelijk schoongemaakt kan worden.

De wagens zijn verrijdbaar dmv. 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd, diameter 125 mm in verzinkte wielgaffels; daarboven 4 grijze stootrollen.

Uiteraard behouden tot het HUPFER® korvenwagenprogramma ook bijpassende roestvrijstalen lekbakken, die ervoor zorgen dat bij het transport van vuil servies uw vloer schoon blijft.

**Wij zijn specialist in grootkeuken - logistiek.**  
**Voor de beste oplossingen bent u bij ons aan het juiste adres.**

Model	Capaciteit	Afmetingen B x T x H mm
KTW 1/5	5 korven	643 x 635 x 1015
KTW 2/10	2 x 5 korven	1181 x 635 x 1015
KTW 1/10	10 korven	643 x 635 x 1650
KTW 2/20	2 x 10 korven	1181 x 635 x 1650

