

Serveerwagen SW standaard - 2 bladen

Spec-sheet bij artikel 0112052 | SW 10x6/2



Technische gegevens

Laadvermogen:	80
Gewicht:	19 kg
Breedte:	1095 mm
Diepte:	695 mm
Hoogte:	950 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Serveerwagen in standaarduitvoering met diepgetrokken bodemplaten.

Wagen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Rond buizenframe \varnothing 25 mm met vastgelaste, diepgetrokken schappen met 10 mm hoge profielrand, geluiddempend opgevuld, hygiënisch 35 mm afgeschuind en naar binnen gevouwen, in reinigingsvriendelijke uitvoering. Aan beide zijden, in het buizenframe geïntegreerde schuifbeugels zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen, \varnothing 125 mm, met penbevestiging.

Aanvraagdatum: 09.05.2026,
09:09:39

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer