

## Serveerwagen SW standaard - 2 bladen

Spec-sheet bij artikel 0112052 | SW 10x6/2



### Technische gegevens

<b>Laadvermogen:</b>	80
<b>Gewicht:</b>	19 kg
<b>Breedte:</b>	1095 mm
<b>Diepte:</b>	695 mm
<b>Hoogte:</b>	950 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Serveerwagen in standaarduitvoering met diepgetrokken bodemplaten.

Wagen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Rond buizenframe  $\varnothing$  25 mm met vastgelaste, diepgetrokken schappen met 10 mm hoge profielrand, geluiddempend opgevuld, hygiënisch 35 mm afgeschuind en naar binnen gevouwen, in reinigingsvriendelijke uitvoering. Aan beide zijden, in het buizenframe geïntegreerde schuifbeugels zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen,  $\varnothing$  125 mm, met penbevestiging.

Aanvraagdatum: 08.05.2026,  
02:33:26

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*