

Serveerwagen met 3- zijdige bekleding,

Spec-sheet bij artikel 0112054 | GSW 10x6/2



Technische gegevens

Laadvermogen:	80
Gewicht:	39 kg
Breedte:	1100 mm
Diepte:	700 mm
Hoogte:	950 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Serveerwagen in dichte uitvoering met diepgetrokken bodemplaten.

Wagen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Rond buizenframe \varnothing 25 mm met 2 met vastgelaste, diepgetrokken schappen met 1000×600 mm met 10 mm hoge profielrand, geluiddempend opgevuld, hygiënisch 35 mm afgeschuind en naar binnen gevouwen, in reinigingsvriendelijke uitvoering. Aan beide zijden, in het buizenframe geïntegreerde schuifbeugels zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren. Wagen met driedelige roestvrij staal-bekleding en -vleugeldeuren met greepopening en magneetsluiting. 4 stootwielen van polypropyleen dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen, \varnothing 125 mm, behuizing verzinkt-gechromateerd, kunststofwiel met rollager, identiek lucht en pechzeker loopvlak, met penbevestiging.

Aanvraagdatum: 02.04.2026,
07:12:40

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer