

Voorportioneer transportwagen - breed

Spec-sheet bij artikel 0113065 | VTW 1/24 EN 115-B-U

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Rastermaat:	115 mm
Inschuiftype:	crosswise_insertion
Laadvermogen:	220
Gewicht:	25 kg
Breedte:	659 mm
Diepte:	819 mm
Hoogte:	1652 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Open transportwagen voor het vooraf portioneren van koude componenten op EN-dienbladen en voor de opslag en het klaarzetten in EN-inschuifkorven.

Wagen met één compartiment in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Vastgelaste U-steunrails met aan beide zijden doorschuifblokkeringen en kantelbeveiligingen volgens DIN EN 18867-2. 2 dwarsschoren van rechthoekig profiel zorgen in aanvulling op de verticale vierkante buizen voor gebruikersvriendelijke hantering. Vier stoothoeken van polymeer onderaan dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel het apparaat rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, daarvan 2 met blokkeerremmen, \varnothing 125 mm, met penbevestiging.

Aanvraagdatum: 08.05.2026,
10:27:57

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer