

Regaalwagen voor 20xGN 1/1

Spec-sheet bij artikel 0119002 | RWG 1/20 GN 75-L-L



Technische gegevens

Rastermaat:	75 mm
Inschuiftype:	lenghwise_insertion
Laadvermogen:	100
Gewicht:	22 kg
Breedte:	454 mm
Diepte:	619 mm
Hoogte:	1818 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

De rekwagen wordt gebruikt voor het transporteren, tijdelijk opslaan, klaarzetten en verdelen van GN-containers.

Wagen met één compartiment in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal 25 × 25 mm. 20 paar vastgelaste L-steunrails in een afstand van 75 mm met aan beide zijden doorschuifblokkeringen volgens DIN EN 18867-2. 2 dwarschoren van rechthoekig profiel 20 × 10 mm zorgen in aanvulling op de verticale vierkante buizen voor gebruikersvriendelijke hantering. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel de wagen rondom als ook de wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, daarvan 2 met blokkeerremmen, ø 125 mm, met penbevestiging.

- uitgebreide uitrustingsopties maken een op maat gemaakte indeling en individuele gebruiksmogelijkheden mogelijk
- uitvoering van de rails zorgt voor veilig inschuiven en verwijderen van GN-containers
- zwenkwielen zorgen voor soepel rijden en gericht manoeuvreren
- remmen garanderen veilig rijden en vastzetten
- hoogwaardige afwerking van eersteklas roestvrij staal maakt eenvoudige reiniging en perfecte hygiëne mogelijk

Aanvraagdatum: 08.05.2026,
02:28:01

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer

Regaalwagen voor 20xGN 1/1

Spec-sheet bij artikel 0119002 | RWG 1/20 GN 75-L-L

HUPFER
we make work flow

- waardevolle materialen zorgen voor duurzaamheid en waardebehoud
- stabiele constructie garandeert hoge stabiliteit en belastbaarheid

Aanvraagdatum: 08.05.2026,
02:28:01

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*