

Korvendolly voor korven 500x500 mm

Spec-sheet bij artikel 0119332 | KR 50-50



Technische gegevens

| | |
|----------------------|---------|
| Laadvermogen: | 80 |
| Gewicht: | 11 kg |
| Breedte: | 708 mm |
| Diepte: | 580 mm |
| Hoogte: | 1021 mm |

Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Korvendolly als verrijdbaar platform met duwbeugel voor lege en gevulde servieskorven 500 × 500 tot 520 × 520 mm.

Stabiele en hygiënische constructie van roestvrij staal. Platform als kuipvormige constructie met opstaande rand aan alle zijden voor de opname van korven en vastgelaste duwbeugel van vierkante buis. 2 stoothoeken aan de voorzijde dienen als aanrijbscherming, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, daarvan 2 met blokkeerremmen, ø 125 mm, aan de voorzijde met plaatbevestiging, aan de duwbeugelzijde met penbevestiging.

De korvendolly KR 50-50 van Hupfer is door zijn platform met opstaande randen aan alle zijden relatief robuust uitgevoerd. De gestapelde korven zijn veilig geborgd. Tegelijkertijd zorgt het zeer lage eigen gewicht voor uitstekende bedieningseigenschappen.

Aanvraagdatum: 04.05.2026,
20:47:15

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*