

Voetstopper voor schuifstelling-

Spec-sheet bij artikel 0120811 | SRG-FS 210/75/53

HUPFER
we make work flow



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Technische gegevens

CO₂-voetafdruk (TM65 Midlevel Report)	5 kgCO ₂ e
TM65 Midlevel Report	Link naar het certificaat
Gewicht:	0.5 kg
Breedte:	638 mm
Diepte:	237 mm
Hoogte:	123 mm

De voetstopper voor de loopwagen van een schuifrek dient om de loopwagen op een willekeurige positie in de geleiding te vergrendelen. Door de voetstopper eenmaal in te drukken staat uw schuifrek vast, door nogmaals in te drukken ontgrendelt u de voetstopper en is het rek weer vrij verplaatsbaar.

De voetstopper die moeiteloos te bedienen is, maakt het mogelijk om de loopwagen van een Hupfer schuifrek op elke gewenste positie vast te zetten. De Hupfer voetstopper van roestvrij staal zorgt voor meer comfort en veiligheid bij het hanteren van schuifrek-systemen. Door de voetstopper eenmaal in te drukken, staat uw schuifrek stevig en kan deze zonder verdere verplaatsing ongehinderd worden bediend. Door nogmaals te bevestigen, laat u de voetstopper los en is het rek weer vrij verplaatsbaar. De voetstopper kan aan beide zijden en op elk moment achteraf worden gemonteerd.

- Het pedaal maakt het mogelijk om de loopmechanismen te vergrendelen en een ononderbroken werking van de uitschuifbare plank te garanderen. - Het ontwerp maakt dubbele montage aan beide zijden en elke positionering mogelijk. - Optioneel gebruik maakt retrofitting op elk moment en flexibele toepassing mogelijk. - Het meegeleverde bevestigingsmateriaal garandeert moeiteloze montage en snelle bevestiging. - De stevige constructie zorgt voor een hoge draagcapaciteit en duurzaamheid.

Aanvraagdatum: 24.04.2026,
10:14:19

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer