

Stellingtransportwagen

Spec-sheet bij artikel 0121625 | RTW/ST 12-5/1800

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Rastermaat:	440 mm
Laadvermogen:	200
Gewicht:	17 kg
Breedte:	1275 mm
Diepte:	625 mm
Hoogte:	1800 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Stellingtransportwagen van hoogwaardig roestvrij staal in zelfdragende, hygiënische constructie voor opslag en transport van systeemborden boven- en ondergedeelten.

Gelaste vierkante buisconstructie 25 × 25 mm met gebogen bovenste framehoeken en vier in een afstand van 400 mm vastgelaste draadrooster-schappen van roestvrij staal van hoekprofielen 35 × 10 × 3,0 mm in lengterichting en daartussen gelaste, dwarsverlopende draden \varnothing 3 mm in een afstand van 30 mm verstevigingsbalken uit draad \varnothing 4 mm. Aan de voorzijde gelaste verticale U-profielen van 1,0 mm dik roestvrij plaatstaal dienen als kantelbeveiliging en doorschuifblokkering voor de ingestelde systeemborden. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel de wagen rondom als ook de wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Stellingtransportwagen met 4 zwenkwielen, daarvan twee met blokkeerremmen, \varnothing 125 mm, met penbevestiging.

De stellingtransportwagen RTW/ST 12-5/1800 van Hupfer combineert de robuustheid en torsiestijfheid van een gelaste wagen met de gewichtsvoordelen en de gemakkelijke manoeuvreerbaarheid van een demonteerbare wagen.

Aanvraagdatum: 21.05.2026,
08:49:21

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer